


Спецификация

- Дисплей: 10" TFT LCD, цветной 1024x600
- AHD/TVI/CVI/CVBS
- Сенсорное управление
- Wi-Fi 2.4 ГГц,
- Поддержка приложения Smart life



Технические характеристики

Модель	Optimus Leader DMH-210SW (s)
Дисплей	10" TFT LCD, цветной
Разрешение	1024x600
Управление	Сенсорный экран
Подключение	4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным видеодомофоном, 4-проводное с камерой видеонаблюдения, 3-проводное с внешним замком, 2-проводное с видеорегистратором AHDR.
Стандарт видео	PAL/NTSC
Поддерживаемые стандарты видео	AHD/TVI/CVI/CVBS
Интерком	Полудуплекс
Продолжительность беседы	120 секунд
Потребляемая мощность в дежурном режиме	7.5 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	16 Вт
Экранное меню	Меню настроек с поддержкой русского языка
Режим «Не беспокоить»	Да, режимы «Дома/Нет дома/Режим сна»
Запись фото/видео	Да

Слот под SD карту	Да (до 128 Гб) не ниже 10 класса
Количество мелодий звонка	10 + пользовательские рингтоны «.mp3»
Индивидуальный вызов для панели	Да
Автоответчик	Да
Удаление вызывной панели от видеодомофона	До 30м(4*0,30мм ²); до 50м(4*0,5мм ²); до 100м* (4*1мм ²)
Управление замком (с панели)	Да
Управление замком (с монитора)	Да, замок с характеристиками не выше чем 12В/2А
Регулировка времени открытия вызывной панели	От 1 до 10 сек
Время открытия реле замка	Да, от 2-30 сек
Функция фоторамки	Нет
Фоновая музыка	Нет
Переадресация вызовов на телефон	Да, приложение Smart life
Открывание замка с телефона	Да, открытие замка вызывной панели, замка видеодомофона
Wi-Fi	2.4 ГГц, IEEE 802.11b/g
Протоколы	DHCP, TCP/IP
Детектор движения	Да, для 4 каналов (запись по одному каналу единовременно)
Цифровой зум	Да
Тревожный вход	2 тревожных входа (Н.З. и Н.Р.)
Видео выход	Да, соответствует сигналу входа
Возможности подключения	до 2-х вызывных панелей линейки Leader DSA-30IR (b) DSH-32IR (b) / Optimus DSH-32I (b), до 2-х аналоговых/AHD камер, до 6-ти видеодомофонов DMH-37SW (b)/ (w), DMH-210SW (b) в одной системе
Совместимость с многоквартирными	Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ

Поддержка сигнала Hook	Да, желтый провод на задней части корпуса или коннектор
Количество мониторов в системе при различном входном сигнале	AHD-H(1080P) – до 2х мониторов в системе AHD-M(720P) – до 4х мониторов в системе CVBS(960H) – до 6и мониторов в системе
Напряжение питания	Внешний блок питания DC 12-13.5В/2А
Класс защиты	IP 54
Рабочая температура	От -10°C до +50°C
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	265x175x20мм
Цвет корпуса	Серебро
Вес изделия (нетто)	615 г
Комплектация	Видеодомофон Optimus Leader DMH-210SW (s) – 1шт. Комплект проводов для подключения – 1шт. Монтажный комплект – 1шт. Кронштейн для видеодомофона – 1 шт. Руководство пользователя – 1 шт. Коробка – 1 шт. Блок питания 13.5В/2А – 1шт.