

## Спецификация

- 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis
- 6 ИК-диодов SmartIR (до 30м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Встроенный микрофон
- PoE
- Антивандальный корпус, класс защиты IP67



### Технические характеристики

| Модель                      | Видеокамера Optimus IP-S015.0(2.8)MPC (b)                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент      | 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis                                                                                      |
| Объектив                    | 2.8мм фиксированный                                                                                                                           |
| Чувствительность            | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке                                                                      |
| Количество пикселей сенсора | 2704 × 2104                                                                                                                                   |
| Скорость затвора            | Авто, 1/60-1/10,000 сек                                                                                                                       |
| Автодиафрагма               | Нет                                                                                                                                           |
| Режим день/ночь             | Есть, встроенный ИК-фильтр                                                                                                                    |
| Форматы сжатия              | H.265/H.264                                                                                                                                   |
| Скорость отображения        | Основной поток: До 20к/с@3072x2048, до 25к/с@2592x1944/2560x1440/1920x1080;<br>Дополнительный поток: до 25к/с@800x448/704x576/640x360/352x288 |
| Потоковое видео             | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                                                                         |

|                            |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость передачи          | 32K~8.0 Мбит                                                                                                                                                                         |
| Видео выход                | Нет                                                                                                                                                                                  |
| Настройки изображения      | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR                                                                                                     |
| Встроенный микрофон        | Да                                                                                                                                                                                   |
| Аудио сжатие               | G711A                                                                                                                                                                                |
| Безопасность               | Защита по паролю                                                                                                                                                                     |
| Сетевой протокол           | TCP, UDP, HTTP, FTP, POP3, ICMP, SMTP, DHCP, DDNS, NTP, PPPoE и RTSP                                                                                                                 |
| Интерфейс приложений       | Onvif                                                                                                                                                                                |
| Интеллектуальные функции   | Определение движения, Определение людей, Определение автомобилей                                                                                                                     |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет                                                                                                                                                                                  |
| Фиксация событий           | Снимок экрана, Отправка на E-mail                                                                                                                                                    |
| Конфигурация               | Web интерфейс, Optimus Connect VMS                                                                                                                                                   |
| Браузер                    | Microsoft Internet Explorer IE 6-11, Google Chrome                                                                                                                                   |
| Облачный сервис P2P        | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> ;<br><a href="http://XMeye.net">http://XMeye.net</a> ; <a href="http://IPeye.ru">http://IPeye.ru</a> |
| Поддержка карт памяти      | Да, microSD до 512Гб                                                                                                                                                                 |
| Процессор и Память         | GK7205V300                                                                                                                                                                           |
| Разъемы ввода / вывода     | RJ45, разъем питания                                                                                                                                                                 |
| Питание через Ethernet     | PoE IEEE 802.3af до 5Вт                                                                                                                                                              |
| ИК-подсветка               | 6 ИК диодов, SmartIR, дальность до 30м                                                                                                                                               |
| Корпус, класс защиты       | Металл/пластик, Антивандальный корпус, класс защиты IP67                                                                                                                             |
| Рабочая температура        | -45 <sup>0</sup> C +50 <sup>0</sup> C                                                                                                                                                |
| Питание                    | DC12В(400мА), PoE max 5Вт                                                                                                                                                            |
| Размеры, Масса             | 150x66x67мм, 390 г                                                                                                                                                                   |
| Монтажная коробка          | PB-01, JB-100, JB-125                                                                                                                                                                |