


Спецификация

- 7" TFT LCD, цветной, 1024x600
- AHD/TVI/CVI/CVBS
- Сенсорное управление
- Wi-Fi 2.4 ГГц,
- Поддержка приложения Smart life



Технические характеристики

Модель	Видеодомофон Optimus Leader DMH-37SW (b)
Дисплей	7" TFT LCD, цветной
Разрешение	1024x600
Управление	Сенсорный экран
Подключение	4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным видеодомофоном, 4-проводное с камерой видеонаблюдения, 3-проводное с внешним замком, 2-проводное с видеорегистратором AHDR
Стандарт видео	PAL/NTSC
Поддерживаемые стандарты видео	AHD/TVI/CVI/CVBS
Интерком	Полудуплекс
Продолжительность беседы	120 секунд
Потребляемая мощность в дежурном режиме	7.5 Вт

Потребляемая мощность в рабочем режиме	14 Вт
Экранное меню	Меню настроек с поддержкой русского языка
Режим «Не беспокоить»	Да, режимы «Дома / Нет дома / Режим сна»
Запись фото/видео	Да
Слот под SD карту	Да (до 128 Гб) не ниже 10 класса
Количество мелодий звонка	10 + пользовательские рингтоны «.mp3»
Индивидуальный вызов для панели	Да
Автоответчик	Да
Удаление вызывной панели от видеодомофона	До 30м (4*0,30мм ²); До 50м (4*0,5мм ²); До 100м* (4*1мм ²)
Управление замком (с панели)	Да
Управление замком (с монитора)	Да, замок с характеристиками не выше чем 12В/2А
Регулировка времени открытия вызывной панели	От 1 до 10 сек
Регулировка времени открытия реле видеодомофона	Да, от 2 до 30 сек
Функция фоторамки	Нет
Фоновая музыка	Нет
Переадресация вызовов на телефон	Да, приложение Smart life
Открывание замка с телефона	Да, открытие замка вызывной панели, замка видеодомофона

Wi-Fi модуль	2.4 ГГц, IEEE 802.11b/g
Протоколы	DHCP, TCP/IP
Детектор движения	Да, для 4 каналов (запись по одному каналу единовременно)
Цифровой зум	Да
Тревожный вход	2 тревожных входа (Н.З. и Н.Р.)
Видео выход	Да, соответствует сигналу входа
Возможности подключения	до 2-х вызывных панелей линейки Leader DSA-30IR (b) DSH-32IR (b) / Optimus DSH-32I (b), до 2-х аналоговых/AHD камер, до 6-ти видеодомофонов DMH-37SW (b)/(w), DMH-210SW (b) в одной системе
Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ
Поддержка сигнала Hook	Да, желтый провод на задней части корпуса или коннектор
Количество мониторов в системе при различном входном сигнале	AHD-H(1080P) – до 2х мониторов в системе, AHD-M(720P) – до 4х мониторов в системе, CVBS(960H) – до 6и мониторов в системе
Напряжение питания	AC 100-240В (встроенный БП)
Класс защиты	IP 54
Рабочая температура	От -10°C до +50°C
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	190x120x20мм
Цвет корпуса	Черный

Вес изделия (нетто)	420 г
Комплектация	<p>Видеодомофон Optimus Leader DMH-210SW (b) – 1шт.</p> <p>Комплект проводов для подключения – 1шт.</p> <p>Монтажный комплект – 1шт.</p> <p>Кронштейн для видеодомофона – 1шт.</p> <p>Руководство пользователя – 1шт.</p> <p>Коробка – 1шт.</p>