

Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 16 каналов до 8МП
- Двойной поток данных
- Облачный сервис (P2P)
- 2 HDD до 8Тб каждый



Технические характеристики

Модель	Optimus NVR-8162
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265, H264
Формат сжатия аудио	G711A,U
Количество каналов	16 каналов до 8Мп каждый
Максимальная пропускная способность	Входящая 112 Мбит/с. Исходящая 96 Мбит/с.
Настройка записи	до 16 IP камер 8Мп 3840x2160
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	16*3840x2160 (8Мп)@ 30к/с на канал
Макс. количество каналов воспроизведения архива	8МП: 3 канала 4МП: 6 каналов 2МП: 16 каналов
Видео выходы	HDMI (до 3840x2160 (UHD)), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 RCA
Детекция движения	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
Отправка снимка по движению	Email, DROPBOX, GOOGLE
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Запись двух потоков от камеры	Да
Функция тревожной записи только для IP-P Starvis	Раздельные настройки записи (битрейт, скорость кадров в сек.) на постоянную запись и по движению
Возможность записи камер на разные HDD	Да
Резервное копирование	USB/WEB/CMS
Жесткий диск	2 HDD SATA до 8 Тб каждый (не в комплекте)
Поддержка E-SATA	Нет
Сеть/протоколы	RJ-45 (10M/100M/1000M) / DHCP, PPPoE, NTP, DDNS, Email, IPV4, TCP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, UPnP
USB порт	2* USB 3.0, 1* USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 128 камер)
Поддержка IPEYE*	Да

Поддержка протокола камер HIKVISION*	Да
Поддержка ONVIF камер	Да
Подключение камер по RTSP	Да
Поддержка SMART функций	Да
Беспроводные сети	Wi-Fi, при подключении внешнего USB адаптера
Поддержка мобильных устройств	iPhone, iPad, Android
Тревожные входы/выходы	16/1
Устройства управления	Мышь USB, по сети, ПДУ
Питание	DC 12В (5А) (адаптер в комплекте)
Рабочая температура	От 0°C...+40°C
Размер/Масса	300X302X54мм / 3590 гр.