

**СПЕЦИФИКАЦИЯ на АНД видеокамеру**
**Optimus АНД-Н025.0(2.8-12)\_V.2**


<b>Чувствительный элемент</b>	1/2.5" JX-K05 5Мп
<b>Разрешение</b>	2608x1952 (5МП)
<b>Объектив</b>	Вариофокальный 2.8~12 мм, 5МП
<b>Чувствительность</b>	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
<b>Режимы работы</b>	АНД/TVI – 5MP@20fps, 4MP@25fps, 2MP@25fps; CVI – 4MP@25fps, 2MP@25fps; CVBS(960H) @25fps
<b>Баланс белого</b>	Авто
<b>DNR</b>	2D/3D
<b>Электронный затвор, скорость</b>	Авто
<b>Экранное меню (Управление)</b>	Да (Джойстик на кабеле, СОС)
<b>Режим день/ночь</b>	Авто
<b>ИК-подсветка</b>	30 Ик-диодов (до 25м)
<b>Рабочая температура</b>	От -20 °С до +50 °С при влажности до 90%(без конденсата)
<b>Питание</b>	DC12V±10%
<b>Потребляемая мощность</b>	360 мА
<b>Система видеосигнала</b>	NTSC/PAL
<b>Разъем ввода/ вывода</b>	BNC, разъем питания
<b>AGC</b>	Авто
<b>Корпус</b>	Пластиковый, IP20
<b>Размеры</b>	127 x 102 мм/ 327 гр.
<b>Цвет</b>	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.