

## Спецификация

- 1/2.8" 3.0M SC4239H Progressive Scan CMOS
- 24 ИК-диода
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Встроенный микрофон



### Технические характеристики

| Модель                     | Optimus IP-E022.1(2.8)MP_V.4   |
|----------------------------|--|
| Чувствительный элемент     | 1/2.8" 3.0M SC4239H Progressive Scan CMOS  |
| Объектив                   | 2.8мм фиксированный  |
| Чувствительность           | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК   |
| Количество пикселей        | 2304x1296  |
| Скорость затвора           | Авто, 1/50-1/10,000 сек  |
| Автодиафрагма              | нет  |
| Режим день/ночь            | Есть, встроенный ИК-фильтр   |
| Форматы сжатия             | H.265/H.264  |
| Скорость отображения       | Основной поток: 2304*1296@20fps, 1920*1080,1280*720@25fps;<br>Дополнительный поток: 800*448,352*288@25fps. |
| Потоковое видео            | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                                      |
| Скорость передачи          | 32К~8.0 Мбит   |
| Видео выход                | нет  |
| Настройки изображения      | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR                          |
| Встроенный микрофон        | Да   |
| Аудио сжатие               | G.711 A  |
| Безопасность               | Защита по паролю   |
| Сетевой протокол           | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP,PPPoE   |
| Интерфейс приложений       | Onvif 2.4  |
| Интеллектуальные функции   | Детектор движения, Определение людей   |
| Сигнал на тревожном выходе | нет  |
| Фиксация событий           | снимок экрана, Отправка на E-mail  |
| Конфигурация               | Web интерфейс, Optimus Connect VMS   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Браузер</b>                      | Microsoft Internet Explorer IE 6-11   |
| <b>Облачный сервис P2P</b>          | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> |
| <b>Встроенное устройство записи</b> | нет   |
| <b>Процессор и Память</b>           | GK7205V200  |
| <b>Разъемы ввода / вывода</b>       | RJ45, разъем питания  |
| <b>Питание через Ethernet</b>       | PoE IEEE 802.3af до 6Вт   |
| <b>ИК-подсветка</b>                 | 24 ИК диода, дальность до 20м   |
| <b>Корпус, класс защиты</b>         | Пластик   |
| <b>Рабочая температура</b>          | -10 <sup>0</sup> C +50 <sup>0</sup> C   |
| <b>Питание</b>                      | DC12B(450mA), PoE max 6Вт   |
| <b>Размеры, Масса</b>               | 119x90 мм, 250 гр.  |