

Монтажная коробка для видеокамер

Монтажная коробка предназначена для установки и подключения видеокамер. Материал корпуса (пластик) устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям, что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на улице. Максимальный диаметр устанавливаемой камеры 122 мм.

Рекомендуется для использования в помещении и на улице.



Монтажная коробка	
Описание	Монтажная коробка для цилиндрических купольных камер
Материал	Пластик
Габариты	140x140x46мм
Рабочий диапазон температур	от -50 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Максимальная нагрузка	1.5кг
Вес	0,17кг
Степень защиты	IP55
Совместимость с IP камерами Тантос	TSi-P2F, TSi-P2FP, TSi-Peco25F, TSi-Peco25FP, TSi-Pe25FP, TSi-Pe25FPN, TSi-Pe25VP, TSi-Pn253F, TSi-Pn253VZ, TSi-Pn254VZBR, TSi-P4FP, TSi-Peco45FP, TSi-Pn453F, TSi-Px457FN, TSi-Pn453VZ, TSi-Pe50FP, TSi-Pe50FPN, TSi-Pe50VP, TSi-Pe85FD, TSi-Px857FN, TSi-Pn853F, TSi-Pn853VZ, TSi-Pn2x455FG, TSi-Eeco25F, TSi-Eeco25FP, TSi-Beco25F, TSi-Beco25FP, TSi-Ee25FP, TSi-Ee25FPN, TSi-Vn253F, TSi-E4FP, TSi-Beco45FP, TSi-Veco45FP, TSi-Vn453F, TSi-Ee50FP, TSi-Ee50FPN, TSi-Dn535F, TSi-Ee85FD, TSi-Vn853F
Совместимость с HD камерами Тантос	TSc-P2HDF, TSc-Pe2HDF, TSc-P1080pUVCf, TSc-P2FA, TSc-Pe2FN, TSc-P1080pUVCv, TSc-P5HDF, TSc-Pe5FN, TSc-P5HDV, TSc-E2HDF, TSc-Ve2HDF, TSc-E1080pUVCf, TSc-E2FA, TSc-Ee2FN, TSc-Di1080pUVCv, TSc-E5HDF, TSc-Ee5FN
Комплект поставки	Монтажная коробка Инструкция по эксплуатации Шайба уплотнительная Шнур уплотнительный Сальник для ввода гофротрубы 2 шт Шуруп (крепление камеры) 3,9x16 мм 4 шт Шуруп (крепление крышки) 3,9x16 мм 4 шт Хомут нейлоновый
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.