

## Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 10 каналов 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect



### Технические характеристики

Модель	Видеорегистратор Optimus NVR-5101_V.2
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265/H.264
Формат сжатия аудио	G711A
Количество каналов	10*8МП
Максимальная пропускная	72 Мбит
Воспроизведение Разрешение (кол-во каналов)	4К (1) /5М (1) /4М (2) /3М (2) /1080P (4)
Настройка записи	До 10 IP камер 8МП 3840x2160
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	10*3840x2160 (8Мп) @ 25к/с на канал
Видео выходы	HDMI (4К), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 (Jack 3,5мм)
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*
Отправка снимков	Да, FTP\E-mail\Локально

Режим записи	Постоянная, По тревоге, Ручная, По движению
Резервное копирование	USB/WEB/CMS/Cloud
Жесткий диск	1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14 ТБ (не в комплекте)
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
USB порт	2* USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер)
Тревожные входы/выходы	Нет
Поддерживаемые протоколы добавления IP-камер	NETIP, Onvif, RTSP
Беспроводные сети	3G, Wi-Fi, при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит)
Поддержка мобильных устройств	iOS, Android
Облачная технология (P2P)	<a href="http://connect.optimus-cctv.com">http://connect.optimus-cctv.com</a>
Устройства управления	Мышь USB, по сети
Питание	DC: 12В (2А) (адаптер в комплекте)
Рабочая температура	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/вес	195x195x45 мм / 452 г

**\*Если данную функцию поддерживает камера**