

STC-IPM3632A Estima

2-мегапиксельная IP-камера с моторизованным объективом

- КМОП-матрица 1/2" 2 Мп Sony IMX385
- Разрешение Full HD при 60 к/с
- Моторизованный объектив 3.6-10 мм с АРД P-iris
- Минимальная освещенность 0.002 лк (цв.)
- Аппаратный WDR 140 дБ
- ИК-подсветка до 65м
- Детектор внешнего воздействия на камеру
- Класс климатической защиты IP67
- Соответствие требованиям ПП РФ № 969



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STC-IPM3632A Estima
Тип	2-мегапиксельная камера с ИК-подсветкой и моторизованным объективом
Чувствительный элемент	1/2" КМОП-матрица 2 Мп Sony IMX385 с прогрессивным сканированием
Встроенный объектив	Моторизованный с АРД f3.6~10 мм/F1.4, P-Iris
Максимальное разрешение	2 Мп (1920x1080)
Компрессия видео	H.265, H.264, M-JPEG
Максимальный фреймрейт	60 к/с при всех разрешениях
Видеопотоки	До 3 потоков одновременно с возможностью настройки сжатия, битрейта, разрешения, фреймрейта
Минимальная освещенность	Цв.: 0.002 лк (F1.4); Ч/Б, ИК-подсветка вкл. 0 лк
ИК-подсветка	До 65 метров
Режим «день/ночь»	С отключаемым ИК фильтром: авто / цвет / ч/б
Динамический диапазон	Аппаратный WDR 140 дБ
Шумоподавление	2D/3D DNR
Баланс белого:	Авто/ Естественное освещение/Лампы накаливания/ Флуоресцентное освещение/Ручная настройка
Реакция камеры на события тревоги	Сохранение видео на SD-карту/сетевое хранилище, загрузка данных на FTP, отправка снимков на электронную почту, уведомление по HTTP/SIP
Детектор движения	Есть
Приватные зоны	Есть (4 зоны)
Слот для карты памяти	MicroSD/SDHC/SDXC (до 256 Гб)
Вход/Выход аудио	1/1
Питание IP-камеры	12В пост. тока/ PoE
Потребляемая мощность	Макс. 8 Вт
Уровень климатической защиты	IP67
Диапазон рабочих температур:	-40...+60°C
Габариты:	108 мм x 301 мм (с кронштейном)
Масса:	1.630 кг